

WO 2005/005878 A1



(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

(57) Abrégé : Les faces principales en regard (4a, 4b ; 5a, 5b) des enveloppes interne (1) et externe (2) sont reliées directement l'une à l'autre par des éléments de liaison rigides coaxiaux (9 ; 10), des éléments de liaison souples (15) reliant une face principale (5a) de l'enveloppe externe à une face principale opposée (4b) de l'enveloppe interne (1), et réciproquement. Application notamment pour le stockage de fluide cryogénique utilisé comme source de puissance dans des véhicules automobiles.